



MICROCAT® - ST

DEODORANT / AKTIVATOR
SANITARNIH ČVOROVA / SEPTIČKIH JAMA

MICROCAT-ST je potpuno prirodna mješavina neutralizatora, deodoranta i aktivatora za čišćenje i osvježavanje odvodnih instalacija i sustava.

MICROCAT-ST također sadrži sigurne, prirodne bakterije koje održavaju septičke sustave u visokom stupnju aktivnosti, a odvode taložnica čine čistima i protočnima.

PRIMJENE

Povećanje svijesti o toksičnosti kemikalija dovelo je do brojnih lokalnih propisa koji brane upotrebu jakih kemikalija u odvodima, sifonima i septičkim sustavima. **MICROCAT-ST** ovdje može pomoći. Masnoće, masti, celuloza, i srodni materijali sklone su skrućivanju i nakupljanju u odvodnim i septičkim sustavima. Osim toga, deterdženti i ostale kemikalije u domaćinstvu imaju tendenciju reducirati aktivnost esencijalnih mikroorganizama u septičkim sustavima.

MICROCAT-ST je formuliran da ubrza razgradnju spojeva koji uzrokuju neugodan miris i ostale materijale koji se nakupljaju u sanitarnim čvorovima i septičkim sustavima, a ujedno i ublažava neželjene učinke kemikalija u domaćinstvu. Redovitim korištenjem, **MICROCAT-ST** dovodi do ušteda na troškovima održavanja vodovodnih, septičkih te odvodnih sustava smanjivanjem potrebe za čišćenjem i ispumpavanjem sustava te poboljšanjem protoka u taložnicima.

ZNAČAJKE PROIZVODA

Izgled	Sivkasto-bijeli, fini prah
Sadržaj	Sigurni i prirodni mikroorganizmi, neutralizatori, površinski aktivne tvari, puferi i enzimi
Rok trajanja	Dvije godine
Pakiranje	1 Kg kartonska kutija koja sadrži 25 gramske vrećice topljive u vodi; 11.3 Kg plastična posuda / 100 Kg kartonska bačva

PROGRAMI PRIMJENE

Općenito, **MICROCAT-ST** se miješa s mlakom vodom te se primjenjuje izravno u WC školjku, odvod ili sifon. Nakon ispumpavanja jame, dodajte MICROCAT-XS kako bi ponovno uspostavili aktivnost u sustavu nakon čega slijedi tjedna preventivna doza od 25 do 50 grama po WC školjci. Naš tehnički savjetnik pripremit će vam program za preventivno održavanje vašeg odvodnog i septičkog sustava.



OPTIMALNI UVJETI PRIMJENE

Za najbolje rezultate primijenite ovaj proizvod pri sljedećim uvjetima:

UVJET	RASPON	OPTIMALNO
pH	6 - 9	7
Temperatura, ° C	10 - 40	35

Ako vaš sustav djeluje izvan ovih raspona, kontaktirajte našeg tehničkog savjetnika za kompletni pregled sustava te preporuke.

SKLADIŠTENJE I RUKOVANJE

SKLADIŠTENJE

7° - 40° C (45° - 105° F)
Čuvati na suhom mjestu.
NE SMRZAVATI.

RUKOVANJE

OPREZ!

Izbjegavajte udisanje suhog praška ili tekuće maglice. Izbjegavajte izlaganje kože suhom prahu ili jakoj otopini jer može doći do iritacije. Ukoliko materijal dođe u dodir s kožom ili očima temeljito i uzastopno isperite vodom.

170408

MICROCAT® is a registered trademark

The information contained in this data sheet is a guide to the use of **MICROCAT** products and is based on test and information believed to be reliable. All information is given to and accepted by user at user's risk and confirmation of its validity and suitability to particular cases should be obtained independently. QM Environmental Services Ltd. makes no guarantee of results and assumes no obligation or liability in connection with the information contained herein. QM Environmental Services Ltd. does not warrant against infringement of, and this data sheet is not to be construed as a license to operate under, any patents.