



# Mega Bond

Izvršno ljepilo za sve vrste brzih popravaka

Stvara gotovo trenutne spojeve između raznih vrsta materijala



- Brzo stvara čvrste, izdržljive spojeve – brzo i prikladno
- Jednokomponentno – nije potrebno miješanje, jednostavno za primjenu
- Snaga vezanja do 27 Nmm<sup>2</sup> – izvrsna čvrstoća spojeva
- Širok raspon radnih temperatura – prikladno za većinu radnih uvjeta
- Igla protiv začepljenja u kapici – za laku primjenu

## PODRUČJA PRIMJENE

- Mega Bond je idealan za spajanje raznih vrsta materijala
- Preporuča se za spajanje bliskih montažnih od sljedećih materijala:
  - Metala
  - Tvrdе plastike
  - Većine vrsta gume
  - Keramike
- Mega Bond je idealan za širok raspon općih popravaka, posebice u održavanju i servisima

# Mega Bond

Izvršno ljepilo za sve vrste brzih popravaka



## TEHNIČKE SPECIFIKACJE

Vrsta	Rijetka tekućina, brzосуšeći cijanoakrilat
Vlačna čvrstoća	Do 27 Nmm <sup>2</sup>
Viskoznost	50 cps
Prosječno vrijeme stvrdnjavanja	2-7 sekundi
Raspon temperature	-60 ° C do + 90° C
Maksimalna zračnost	0.15 mm
Pakiranje	Bočica 28g
Rok trajanja	12 mjeseci pri 20 °C

## UPUTE

- Posušiti i odstraniti sva onečišćenja s površina koje je potrebno zalijepiti, npr. ulja ili masti
- Nanijeti vrlo malu količinu na jednu od površina i spojiti obje površine zajedno
- Držati pritisnuto dok se ne postigne čvrsti spoj
- Stvrdnjavanje se postiže gotovo trenutno tj. u manje od 10 sekundi

## KOMPLEMENTARNI PROIZVODI

- Mega Firm Extra
- Mega Primer
- Mega Speed

## NAPOMENA:

Za lijepljenje polipropilena, polietilena i silikonske gume potrebno je koristiti u kombinaciji s Mega Primer