

Top Blend S FG

Potpuno sintetičko ulje za zupčane prijenosnike

Ulja za zupčane prijenosnike na bazi PAO (poli-alfa-olefina), izvanredne toplinske stabilnosti, namijenjeno korištenju u prehrambenoj industriji.



- Odobrenje za korištenje u prehrambenoj industriji
- Idealno za visoko temperaturne aplikacije
- Izvrsna toplinska stabilnost
- Dulji intervali izmjene ulja
- Ne pjeni se
- Minimizira trošenje zupčanika
- Sadrži EP aditive za ekstremne pritiske
- Štiti od korozije

PROBLEM RJEŠENJE

Visoke radne temperature uzrokuju degradaciju ulja i gubitak svojstva podmazivanja

TOP BLEND S FG ima sintetičku bazu s inhibitorima oksidacije koja pruža izvanrednu toplinsku stabilnost ulja = **dulji vijek eksploatacije**

Pretjerano trošenje zupčanika

TOP BLEND S FG sadrži EP i aditive protiv trošenja koji sprječavaju direktan kontakt metalnih površina i smanjuju trošenje zupčanika

Oksidacija ulja koja dovodi do točkaste korozije

TOP BLEND S FG odlikuje visoka toplinska stabilnost koja sprječava oksidaciju ulja i kemijsko trošenje.

Pjenjenje ulja

TOP BLEND S FG sadrži aditive protiv pjenjenja koji smanjuju pojavu pjenjenja ulja.

Onečišćenje vodom, hrđom i korozijom

TOP BLEND S FG ima izvrsnu hidrolitičku stabilnost koja mu omogućava učinkovitu izvedbu u prisutnosti vode. Inhibitori hrđe i korozije štite metalne površine.

Top Blend S FG

Potpuno sintetičko ulje za zupčane prijenosnike

PODRUČJA PRIMJENE:

Top Blend S FG je idealan za uporabu u zatvorenim zupčanim prijenosnicima i povezanim zupčanicima za aplikacije u prehrambenoj industriji:

- Klaonice
- Prerada mesa
- Postrojenja za preradu životinja
- Tvornice konzervi
- Pekare i tvornice konditorskih proizvoda

I mnogi drugi...



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

	220	Metoda
ISO grad. Viskoznosti	220	ASTM D 2422
Viskoznost pri 40 °C	220	ASTM D 445
Viskoznost pri 100 °C	22.0	ASTM D 445
Indeks viskoznosti	135	ASTM D 2270
Plamište (°C)	220	ASTM D 92
Stinište (°C)	-35 max	ASTM D 97
Specifična težina 15°C	0.863	DIN 51757
Korozija bakra	1a	ASTM D130
FZG, faza	12	

UPUTE

1. Za bolje rezultate koristiti Flush & Clean FG prije ispuštanja ulja. Koristiti u netom ispražnjenim prijenosnicima.
2. NE ULITI ULJA VIŠE OD DOZVOLJENOG.
3. Nije za uporabu u automatskim prijenosnicima, poljoprivrednim ili industrijskim traktorima s kombiniranim sustavima prijenosa, osovina i hidraulike.
4. Ne koristiti zajedno s poliglikolnim sintetičkim uljima



Eco Chem d.o.o.
Zagrebačka cesta 143A
HR-10000 Zagreb
Tel.: 01/4647-176; 4622-213
Fax.: 01/4622-212; 4622-214
E-mail: info@eco-chem.hr
Web stranica: www.ncheurope.com