

Duo Split LF

Nisko pjeneći odmaščivač i separator ulja na vodenoj osnovi

Snažan odmaščivač za korištenje gdje pjena nije poželjna, npr. za pranje dijelova, strojeve za pranje podova i ultrazvučne kupke



- Jedinstvena odvajajuća formula
- Nisko pjeneći
- Razrjeđuje se u omjeru do 1:500
- Siguran za metale, staklo, plastiku i gumu
- Koristi se s vrućom ili hladnom vodom
- Bez hlapljivih organskih spojeva
- NSF A1 & A2 odobrenja

PROBLEM

Potreba za sredstvima za čišćenje sa svojstvom odmašćivanja

RJEŠENJE

DUO SPLIT LF čisti zamašćenu prljavštinu, ulja, gorivo i nečistoće sa svih vodoperivih površina.

Agresivna sredstva za čišćenje

DUO SPLIT LF ima blagi pH, slab miris i može se koristiti na većini materijala uključujući: aluminij, nehrđajući čelik, staklo, pločice i metale. Također, ne sadrži EDTA, NTA ni kelirajuće agense.

Specijalni proizvodi

DUO SPLIT LF je prikidan za većinu aplikacija, uključujući i one gdje su potrebni odmaščivači sa slabim pjenjenjem. Nanosi se pomoću raspršivača, spužvi ili četki, ručno ili s parnim čistačima, s vrućom ili hladnom vodom.

Onečišćivači ostaju emulgiranju što otežava i poskupljuje zbrinjavanje

DUO SPLIT LF odvaja ulja i masti od vode čime olakšava zbrinjavanje onečišćivača.

Duo Split LF

Nisko pjeneći odmašćivač i separator ulja na vodenoj osnovi

PODRUČJA PRIMJENE:

Za korištenje u:

- Školama
- Bolnicama
- Javnim objektima
- Servisima i garažama
- Proizvodnim pogonima
- Radionicama za strojnu obradu metala
- Apartmanskim naseljima
- Hotelima, restoranima i ostalim tercijarnim djelnostima



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Izgled/bistrina	Bistra tekućina, narančaste boje (prethodno zelene)
pH (koncentrat)	9.5
pH (1:20)	7.7
Sadržaj HOS	0%
EDTA, NTA *	0%
Topljivost u vodi	100% topiv

*Prije korištenja ovog proizvoda obavezno pročitati naljepnicu za upute i mjere opreza.

NAPOMENA:

Prilikom probnog čišćenja sredstvo razrijediti s vodom u omjeru od 1:100, te zatim prilagoditi koncentraciju sukladno rezultatima odnosno tvrdokornosti zaprljanja.

UPUTE

Zatvoreni uređaji za pranje dijelova

Razrijediti s vrućom ili hladnom vodom u omjeru od 1:50 do 1:500 ovisno o stupnju zaprljanja. Nakon određenog vremena bez agitacije (nekoliko sati) obrati kupku od ulja i masti. Zbrinuti putem tvrtke ovlaštene za zbrinjavanje industrijskog otpada.

Industrijska čišćenje (strojevi, oprema, podovi i zidovi):

Koristiti razrijeđeno u omjeru od 1:25 za izrazito tvrdokornu prljavštinu, sve do 1:500 za redovito održavanje. Pripremljenu otopinu raspršiti ili nanijeti krpom na površinu, ostaviti neko vrijeme da djeluje (ali ne dozvoliti da se osuši), te na kraju temeljito isprati vodom. Proizvod se također može koristiti i u parnim čistačima.

