

Etch Klenz Extra

Sredstvo za čišćenje, odmašćivanje i jetkanje metala

Odmašćuje, jetka i kondicionira u jednom koraku



- Mikroskopski jetka za bolje prijanjanje zaštitnih premaza
- Kondicionira metal dok ga čisti
- Uklanja hrđu, koroziju i oksidaciju
- Radi hladan ili zagrijan
- Koncentriran; razrjeđuje se s vodom do 1:3

PROBLEM RJEŠENJE

Potrebno je zagrijavanje

ETCH KLENZ EXTRA ima vrlo dobru učinkovitost i može se koristiti u hladnoj ili vrućoj vodi (maksimalno 60 °C)

Proizvodi koji samo uklanjaju hrđu

ETCH KLENZ EXTRA ima sposobnost čišćenja i uklanjanja hrđe u samo jednom koraku

Metalne površine na koje ne prijanja boja

ETCH KLENZ EXTRA mikroskopski jetka površine čime omogućava dobro prijanjanje zaštitnih premaza na površine; na željeznim površinama ostavlja tanki fosforni zaštitni sloj

Labavi spojevi

ETCH KLENZ EXTRA stvara čvršće spojeve između cijevi i različitih komponenti i dijelova time što uklanja koroziju i naslage s površina

Etch Klenz Extra

Sredstvo za čišćenje, odmašćivanje i jetkanje metala

TIPIČNA PODRUČJA PRIMJENE:

Uklanjanje hrđe i korozije sa većine vrsta metala, uključujući:

- Čelik
- Željezo
- Mesing (mjed)
- Kadmijske ploče
- Bakar
- Olovo
- Bronca
- Aluminij

Idealan za korištenje na:

- Cijevima
- Ventilima
- Vijcima, maticama, svornjacima itd.
- Spojevima
- Limovima



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Izgled	Svijetlo narančasta tekućina
pH	< 2
Specifična težina	1.14
Topljivost u vodi	Topljiv

*Prije korištenja ovog proizvoda obavezno pročitajte naljepnicu za upute i mjere opreza.

UPUTE

1. Ukloniti deblje naslage ulja ili masti. Očerkati hrđu ako su prisutne deblje naslage.
2. Razrijediti s vodom u omjeru do 1:3. nanijeti kistom ili uroniti u kadu od stakloplastike ili presvučenu plastikom.
3. Ostaviti u otopini dok korozija i hrđa nisu uklonjene.
4. Površine je moguće bojati odmah nakon sušenja. Ako nema bojanja isprati čistom vodom i ostaviti da se osuši. Nakon toga odmah nanijeti zaštitni premaz. Ako je voda za ispiranje blago kisela, tada posljednje ispiranje treba biti s lužnatom otopinom da bi spriječili trenutačnu koroziju (eng. *flash rust*).

NAPOMENA:

Ne koristiti na kromu, kositru, pocinčanim površinama ni ukrasnim zaštitnim površinama kao što su ukrasni mesing i bronca.



Eco Chem d.o.o.
Zagrebačka cesta 143/A
HR-10000 Zagreb
Tel.: 01/4647-176; 4622-213
Fax.: 01/4622-212; 4622-214
E-mail: info@eco-chem.hr
Web stranica: www.ncheurope.com