

Wipeout UG

Sredstvo za uklanjanje grafita

Učinkovit na poroznim i neporoznim površinama



- Ne sadrži klorirana otapala
- Uklanja većinu vrsta boja (aerosol/lateks/uljne), ruž, kredu u boji i tintu
- Neće oštetiti većinu površina
- Može se koristiti na poroznim i neporoznim površinama

PROBLEM RJEŠENJE

Troškovi i oštećenje zbog pjeskarenja vandaliziranih površina

WIPE OUT UG uklanja grafite bez oštećivanja tretiranih površina

Razne vrste površina s kojih je potrebno ukloniti grafite

WIPEOUT UG djeluje na poroznim površinama poput cigle, betona, pločica, kamena te glatkih površina poput metala, keramike, formice, porculana, mramora i škriljevca

Potrebni su specijalni alati i skupa oprema za uklanjanje grafita

WIPEOUT UG ne zahtijeva posebnu opremu niti alate. Ušteda na troškovima opreme i angažiranja vanjskih servisa za čišćenje

Grafite je potrebno ukloniti brzo jer narušavaju izgled i imidž grada ili mjesta

WIPEOUT UG uklanja grafite brzo i ekonomično. Idealno rješenje za komunalna poduzeća i ekipe za održavanje kada su potrebne hitne intervencije

Wipeout UG

Sredstvo za uklanjanje grafita

TIPIČNA PODRUČJA PRIMJENE

Za uklanjanje grafita sa:

- Vanjskih i unutarnjih zidova
- Sjedala i kioska
- Tramvaja, autobusa i vagona
- Mostova
- Tribina, gledališta
- Nadstrešnica i stajališta za putnike
- Spomenika i kipova
- Telefonskih govornica
- Toaleta
- Svlačionica
- Stolova i pultova
- Zabavnih i samposlužnih automata



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Izgled	Bistra, gusta tekućina
Boja	Bez boje
Miris	Karakterističan
Specifična težina	1.07
Plamište (cc)	69 ° C
Vodotopljivost	Ispire se vodom

UPUTE

ZA POROZNE POVRŠINE:

1. U podnebljima toplom klimom površine prethodno poprskati vodom da bi smanjili isparavanje.
2. Nanijeti kistom ili sličnim alatom i ostaviti da prodire/djeluje 5 minuta. Nakon toga isprati grafite vodom.

ZA GLATKE POVRŠINE:

1. Nanijeti WIPEOUT UG pomoću raspršivača i obrisati višak tekućine koja se cijedi. Ostaviti da djeluje 30-60 sekundi te nakon toga obrisati i isprati vodom.

*Prije korištenja ovog proizvoda obavezno pročitati naljepnicu za upute i mjere opreza.



Eco Chem d.o.o.
Zagrebačka cesta 143/A
HR-10000 Zagreb
Tel.: 01/4647-176; 4622-213
Fax.: 01/4622-212; 4622-214
E-mail: info@eco-chem.hr
Web stranica: www.ncheurope.com