

Stretch and Seal Tape

Samovulkanizirajuća traka za hitne popravke cijevi

Visokotehnološka traka koja se razvlačenjem samovulkanizira i čvrsto mehanički spaja odmah nakon primjene, omogućava popravak cijevi bez zaustavljanja rada



- Omogućava popravke bez zaustavljanja rada – za hitne popravke bez potrebe za odspajanjem cijevi ili prekidom protoka
- Podnosi temperature od -90 do +260 °C
- Debljina trake i oblikovani profil – poboljšana čvrstoća popravaka
- WRAS odobrenje za kontakt s pitkom vodom
- Izvrsna kemijska otpornost
- Samospajajuća - čak i kod tlakova do 11 bar
- Izvrsna elektroizolacijska svojstva – može se koristiti i za električne kablove i konektore niskih do srednjih napona i slične aplikacije

PRIMJENA

Stretch and Seal Tape je prikladna za korištenje za mnogobrojne unutarnje i vanjske popravke:

- Napuklih cijevi za vodu
- Popravak probušenih crijeva
- Popravak cijevi
- Brtvljenje kablova ili cijevi

Može se koristiti na različitim materijalima poput:

- Bakra, čelika i drugih metala
- Plastike, PVC
- Većine vrsta gumenih cijevi i kablova

Stretch and Seal Tape

Samovulkanizirajuća traka za hitne popravke cijevi



Komplementarni proizvodi


- Mega Fix-IT PW
- Mega Fix-IT HT
- Mega Pipe Repair HD

Raspon veličina	
Promjer cijevi Ø	Dimenzije Stretch and Seal Tape
Do 40mm	25mm x 2m
Do 75mm	50mm x 4m

Tehničke informacije	
Čvrstoća Shore A	55 - 65
Rastezna (vlačna) čvrstoća	8.3 N/mm ² (1200 psi)
Istezljivost	325% (pucanje)
Otpornost prema kidanju	0.86N/mm ²
Temperaturna stabilnost	-90°C do 260°C kontinuirano
UV otpornost	Visoka
Otpornost na ozon	Visoka
Dielektrična čvrstoća	400VPM
Otpornost na tlak	26 bar

Zapaljivost	Samogasiva svojstva sukladno standardu UL 94 klasa V-0. Testirana na zapaljivost prema IEEE383 i IEEE1212 – samogasiva i ne širi plamen. Sukladno standardima BS EN50393:2006, STM D2240, A-A-59163, ASTM D-149, ASTM D-412, ASTM D2148, ASTM D3767; NEMA klasa "H"
-------------	---



 Eco Chem d.o.o.
Zagrebačka cesta 143/A
HR-10000 Zagreb
Tel.: 01/4647-176; 4622-213
Fax.: 01/4622-212; 4622-214
E-mail: info@eco-chem.hr
Web stranica: www.ncheurope.com