



- Bez boje i mirisa
- Smanjuje trošenje
- Prianja na površine
- Usporava hrđu i koroziju
- Prodire u teško dostupna mjesta i spojeve

PROBLEM RJEŠENJE

Teško opterećene površine koje rade izložene vlazi i vodenoj pari

LUBRA K LS je otporna na ispiranje vodom, kemikalijama i vodenom parom

Kontakt s hranom

LUBRA K LS nema boje ni mirisa. Posjeduje NSF H1 odobrenje za korištenje u pogonima za preradu hrane

Odbacivanje maziva

LUBRA K LS sadrži adhezivno kohezivne aditive koji „drže” mazivo na mjestu, čak i u ekstremnim uvjetima. Pjenušava formulacija

Hrđa i korozija

LUBRA K LS je formulirana da pruža izvrsnu otpornost na koroziju i produljuje vijek trajanja dijelova i opreme

Lubra K LS

Mazivo za opću uporabu u prehrambenoj industriji

ADITIVI	PREDNOSTI
Antioksidacijski	Smanjuju oksidaciju, produljuju vijek trajanja.
Protiv trošenja	Smanjuju buku i trošenje, povećavaju vijek trajanja lanaca i užadi.
Korozijski inhibitori	Smanjuju hrđu i koroziju, povećavaju vijek trajanja lanaca i užadi.
Kohezivni	Zadržavaju mazivo na lancima i užadi.
Agensi za prodiranje	Prodiru u jezgru lanaca i užadi za temeljito podmazivanje i zaštitu.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Izgled	Bijeli gel koji nakon aplikacije postaje bezbojan
Miris	Slab
Pakiranje	Aerosol /sprej
Radna temperatura	Do 120 °C
Odobrenje za preh. ind.	NSF H1

PODRUČJA PRIMJENE

Koristi se za podmazivanje i zaštitu svih tarnih površina koje zahtijevaju čisto i prozirno mazivo, poput npr.:

- Lančanika
- Modularnih traka
- Lanaca
- Zupčanika
- Užadi (sajli)
- Kotačića
- Valjaka
- Osovina
- Transportnih vrpca
- Klipova
- Vodilica
- Stremena
- Klizača
- Šarke/panti

* Prije korištenja obavezno pročitati naljepnicu za upute i mjere opreza.



Eco Chem d.o.o.
Zagrebačka cesta 143/A
HR-10000 Zagreb
Tel.: 01/4647-176; 4622-213
Fax.: 01/4622-212; 4622-214
E-mail: info@eco-chem.hr
Web stranica: www.nccheurope.com