

Lubra K TX Super (Aerosol)

Suho mazivo protiv „zapečenja” na osnovi P.T.F.E.

Suho mazivo koje ne privlači prljavštinu



- Bez boje i mirisa
- Pruža dugotrajnu zaštitu
- Otporno na vodu, ulje i prljavštinu
- Bez silikona

PROBLEM RJEŠENJE

Industrijska prljavština
uzrokuje propadanje materijala

LUBRA K TX SUPER je otporno na
kiseline i kemijska otapala, kao i većinu
organskih otapala

Mehaničko trošenje

LUBRA K TX SUPER sadrži P.T.F.E.,
koji znatno smanjuje trenje i čuva
materijale

Ograničenja zbog zaštite okoliša

LUBRA K TX SUPER ne sadrži nikakva
klorirana ni fluorirana otapala

Potrebna je zaštita i učinkovitost
pri visokim temperaturama

LUBRA K TX SUPER radi pri
temperaturama od -240°C do +250°C

Lubra K TX Super (Aerosol)

Suho mazivo protiv „zapečenja” na osnovi P.T.F.E.

| ADITIVI | PREDNOSTI |
|---------|--|
| Opis | Stabilna disperzija P.T.F.E. polimera u otapalima. |
| Namjena | Može se koristiti kao specijalno mazivo protiv „zapečenja” i trenja za primjene koje zahtijevaju visoku otpornost na kemijske proizvode u širokom rasponu temperatura. |

| TEHNIČKE SPECIFIKACIJE | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Izgled | Polimerni film, bijele boje |
| Vrsta sapuna / gline | Otporna na kiseline, lužine i otapala |
| Tempera. stabilnost | -240°C do +250°C |
| Pritisak | 50-55 psi (3.79bar) |
| Specifična težina | 0.79 |
| Plamište | 18°C |

PODRUČJA PRIMJENE

- Stolarski radovi
- Završna obrada
- Javni radovi
- Transporteri
- Pomorski prijevoz
- Automobili
- Skladišta
- Proizvodnja
- Poljoprivreda

NAPOMENE

LUBRA K TX SUPER se može nanositi na plastiku, metale, kožu, gumu, drvo, staklo, plastiku itd.



Eco Chem d.o.o.
Zagrebačka cesta 143/A
HR-10000 Zagreb
Tel.: 01/4647-176; 4622-213
Fax.: 01/4622-212; 4622-214
E-mail: info@eco-chem.hr
Web stranica: www.ncheurope.com