

Nat Sil Extra Aerosol

Sredstvo za otpuštanje i protiv lijepljenja površina

Smanjuje trenje i prljanjanje površina u širokom temperaturnom rasponu



- Nije korozivan
- Bez mirisa
- Ne ostavlja mrlje
- Ne sadrži klorirana otapala

PROBLEM RJEŠENJE

Trenje i trošenje	NAT SIL EXTRA AEROSOL smanjuje površinsko trenje između dijelova čime smanjuje njihovo trošenje
Nezaštićene metalne površine	NAT SIL EXTRA AEROSOL formira neljepljivi zaštitni površinski sloj koji štiti od štete uslijed vode i prljavštine
Promjene temperature	NAT SIL EXTRA AEROSOL se može koristiti za sve namjene pri temperaturi od -40 °C do 260 °C te je toplinski stabilan
Korozija i mrlje	NAT SIL EXTRA AEROSOL ima nekorozivnu formulaciju bez mrlja, te ni pri obilnoj primjeni ne oštećuje opremu niti narušava izgled

Nat Sil Extra Aerosol

Sredstvo za otpuštanje i protiv lijepljenja površina

PODRUČJA PRIMJENE:

- Plastika
- Metali
- Drvo
- Koža
- Vinil

NAT SIL EXTRA je idealan za zaštitu:

- Klizača
- Valjčanih transportera
- Ventila
- Prekidača
- Kalupa i matrica
- Kontrola
- Listova pila



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Specifična težina	< 1
Boja	Bez boje
Miris	Ugljikovodik

UPUTE

1. Temeljito očistiti i osušiti tretiranu površinu.
2. Raspršiti NAT SIL EXTRA AEROSOL po površini u tankom sloju. Višak obavezno obrisati čistom krpom.
3. Nikad ne raspršivati NAT SIL EXTRA AEROSOL izravno na električne kontakte.

*Prije korištenja obavezno pročitati naljepnicu za upute i mjere opreza.



Eco Chem d.o.o.
Zagrebačka cesta 143/A
HR-10000 Zagreb
Tel.: 01/4647-176; 4622-213
Fax.: 01/4622-212; 4622-214
E-mail: info@eco-chem.hr
Web stranica: www.nc europe.com