



ISO-9001 Registered Quality System.  
ISO-21469 Compliant.

#### Sales, Service & Distribution Center

Newark, NJ 07105

Phone: 973-589-9150

Fax: 973-589-4432

#### Manufacturing, Sales, Service & Distribution Center

Toledo, OH 43605

Phone: 419-691-2491

Fax: 419-693-3806

#### Sales and Tech Service Support

Phone: 1-800-733-4755



## TEHNIČKI LIST

# LUBRIPLATE No. 105

## LUBRIPLATE No. 105 – MAST ZA SASTAVLJANJE MOTORA

### OPIS PROIZVODA

LUBRIPLATE No. 105 je bijela, vodootporna, NLGI 0 mast koja posjeduje izvrsna svojstva protiv zaribavanja i naširoko se preporuča za premazivanje svih pokretnih dijelova kod sastavljanja i generalnih popravaka motora.

### PREDNOSTI

LUBRIPLATE No. 105 ima velik broj drugih primjena u automobilizmu, radionicama i garažama uključujući:

- ⇒ *Uprešane dosjede*
- ⇒ *Šarke vrata*
- ⇒ *Mehanizme čekića satova*
- ⇒ *Polove baterija*
- ⇒ *Gumice brisača vjetrobrana*
- ⇒ *Radio antene*
- ⇒ *Šarke poklopca motora i prtljažnika*
- ⇒ *Sklopove karika, klinova i opruga*
- ⇒ *Sklopove kotača i matica*
- ⇒ *Primjene kod kojih je potrebno spriječiti zapečenje / zavarivanje dijelova*
- ⇒ *Ručno upravljane mehanizme upravljača*
- ⇒ *Mehanizme upravljača za daljinsko mijenjanje stupnjeva prijenosa*
- ⇒ *Sprječavanje hrđe i korozije na dijelovima i alatima koji se skladište*

### PRIMJENA

Preporučeni postupak je nanijeti LUBRIPLATE No. 105 u tankom sloju pomoću kista ili krpe ili prskanjem na sve pokretne dijelove motora. To uključuje dijelove poput struka (vretena) ventila, klipove, klipne (stapne) prstene, glavne i klipnjače ležajeve te sve pokretne dijelove motora s unutarnjim izgaranjem. Mast nanijeti prije sastavljanja dijelova. Ovim postupkom će se ukloniti korozija i zaglavlivanje nakon inicijalnog pokretanja. Dokazano je da prilikom pokretanja motora postoji kratki vremenski period prije nego ulje iz kartera počne adekvatno podmazivati cijeli radni mehanizam. Tijekom tog perioda, razvija se velika toplina i dolazi do urezivanja pokretnih dijelova. Tanki sloj LUBRIPLATE No.105 ima dovoljna svojstva protiv zaribavanja za prevladavanje ovog stanja, pa nakon što ulje počne cirkulirati kroz sustav, ovaj tanki premaz LUBRIPLATE No. 105 se rasprši u ulju bez štetnih učinaka. Mnogi servisi i originalni proizvođači opreme trenutno slijede ovaj postupak.

### DOSTUPNA PAKIRANJA

Karton, 36/284 gr plastične tube

### ŠIFRA

L0034-094

**LUBRIPLATE No. 105 mast za sastavljanje motora dostupna je u praktičnim tubama od 284 grama, 36 komada u standardnom transportnom pakiranju.**



Eco Chem d.o.o.

Kornatska 1, HR-10000 Zagreb

Tel: +385 (0)1 4647 176

Fax: +385 (0)1 4622 212

E-mail: info@eco-chem.hr

www.eco-chem.hr

Kvalitetna rješenja za  
High Quality Maintenance  
održavanje i podmazivanje  
And Lubrication Solutions