

Chemstrip Advanced

Industrijski odstranjivač boje za zahtjevne uvjete rada

Sigurno brzodjelujuće sredstvo bez metilen klorida za brzo uklanjanje tvrdokornih industrijskih završnih slojeva uz minimalan napor



- Bez DCM-a, NMP-a, NEP-a i metanola – sigurno za upotrebu
- Dolazi u obliku aerosola radi lakše kontrole točke paljenja i jednostavnog skladištenja
- Prodorno djelovanje i jednostavna primjena
- Nekorozivno – sigurna upotreba na većini površina, npr. drvo, metal, beton itd. (osim plastike)
- Jednostavna primjena – za upotrebu u zatvorenom* ili na otvorenom
- Prianja na okomite površine

PROBLEM RJEŠENJE

Tvrdokorni slojevi stare boje

CHEMSTRIP ADVANCED brzo prodire čak i kroz više slojeva, uklanja tvrdokorne završne slojeve

Odstranjivači boje mogu oštetiti ili nagrđiti površine

CHEMSTRIP ADVANCED ne sadrži kiselinu; neće oštetiti čelične, aluminijske ili betonske površine ili ciglu; ne napuhuje drvo i ne uklanja impregnaciju

Ekstremi vremenski uvjeti

CHEMSTRIP ADVANCED se može upotrijebiti na temperaturama iznad 13 °C te pri hladnim, vrućim, vlažnim ili suhim vremenskim uvjetima

Postupci i proizvodi za skidanje boje koji zahtjevaju intenzivan napor

CHEMSTRIP ADVANCED dolazi u obliku aerosola koji se lako nanosi; uklanja debele završne slojeve u jednoj primjeni; boja se u mnogo slučajeva može jednostavno isprati s površine

*Obvezno osigurajte odgovarajuće prozračivanje prostora.

Chemstrip Advanced

Industrijski odstranjivač boje za zahtjevne uvjete rada

PODRUČJA PRIMJENE:

Za uklanjanje čak i najtvrdokornijih završnih slojeva kao što su poliuretan, akril, industrijski emajli, lak i alkidi s:

- industrijskih strojeva
- strojeva
- bačvi i spremnika
- znakova
- kamiona, prikolica, automobila
- vatrogasnih hidranata
- rubnjaka
- parkirališta i igrališta
- brojila
- tendi
- vrata/rukohvata
- kućanskih uređaja



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Boja	Bezbojna do jantarna
Stanje	Gel
Miris	Snažan
Specifična težina	0,85
Opasni sastojci	Bez metilen klorida. Metanol, NMP, NEP
Veličina pakiranja	Aerosol, 400 ml

UPUTE:

1. PRIJE UPOTREBE DOBRO PROTRESTI.
2. Raspršiti izravno na površine. Ostaviti da djeluje 10 do 30 minuta (ovisno o broju slojeva) dok se ne pojave mjehuri, zatim ukloniti prikladnim strugačem
3. Po potrebi ponoviti nanošenje.
4. Oprati obrađene površine toplom vodom sa sapunom ili blagim otapalom.

NAPOMENA:

Nemojte koristiti na linoleumu ili drugim sintetičkim i vinilnim pločicama. Nemojte primjenjivati na temperaturama ispod 10 °C.

*Sve upute i mjere opreza potražite ne etiketi prije upotrebe proizvoda.

*Potrebno vrijeme djelovanja ovisi o čimbenicima kao što su: vrsta premaza, površina i snaga ljepila.



Eco Chem d.o.o.
Kornatska 1
HR-10000 Zagreb
Tel.: 01/4647-176; 4622-213
Fax.: 01/4622-212; 4622-214
E-mail: info@eco-chem.hr
Web stranica: www.eco-chem.hr