

Cryo izvlakači vijaka

Dio sustava Cryo Ex-Tract

Asortiman učinkovitih izvlakača vijaka zahvaljujući dizajnu s ravnim žlijebom i obradi postupkom Cryophase™



Slika prikazuje komplet koji sadrži svrdla Cryo LH 135 i izvlakače Cryo. Upotrebljava se kao dio sustava Cryo Ex-Tract za uklanjanje slomljenih vijaka i vijčanih spojeva.

- Postupak Cryophase™ produljuje trajnost
- Dizajn s ravnim žlijebom, jednostavno poravnajte i zabodite
- Izrađeni od kaljenog alatnog čelika, ulaze u materijale tvrdoće do 58 HRC – idealno za vrste vijaka do razreda čvrstoće 12,9
- Izrađeni da pristaju u standardne račne / držače za ureznice radi lakšeg uklanjanja
- Pogodni za spojeve s lijevim, kao i desnim navojem

PRIMJENE

Dio sustava Cryo Ex-Tract izrađen za upotrebu u kombinaciji sa svrdlima Cryobit LH 135 i glodalima Cryo. Uklanja slomljene vijke.

Poseban dizajn žlijeba omogućuje da izvlakač uđe i u najtvrdje vijke za uspješno izvlačenje.

Problem slomljenih vijaka i vijčanih spojeva učestao je u mnogim industrijama, posebno:

- automobili i prijevoz, željeznice
- nafta i plin
- rudarstvo
- inženjering
- pomorstvo
- opće održavanje

Cryo izvlačkači vijaka

Dio sustava Cryo Ex-Tract

Tablica za odabir sustava Cryo Ex-Tract

Sadržaj kompleta br. 1	Preporučena veličina vijka	Sadržaj kompleta br. 2		Minimalna dubina rupe
		Cryobit LH 135	Cryo izvlačkači	
Glodala		 LH 		
Br. 1	M6-M8	1/8 in (3,1mm)	Br. 1	11mm
Br. 2	M8-M10	3/16 in (4,7mm)	Br. 2	16mm
Br. 3	M10-M12	15/64 in (5,9mm)	Br. 3	19mm
Br. 4	M12-M14	5/16 in (7,9mm)	Br. 4	25mm
Br. 5	M14-M16	3/8 in (9,5mm)	Br. 5	25mm

* 17 000 – 22 000
o/min



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Materijal

Kaljeni alatni čelik AISI
1095

Tvrdoća

45 – 58 HRC

KOMPLEMENTARNI PRIBOR

- Asortiman Cryobit LH 135
- Cryo Ex-Tract glodala

**made stronger
lasts longer**