

# Felt Poli disk za poliranje

Izbor diskova za poliranje od filca

Opremljeni gustim lamelama i fleksibilnim rubom za ravne i reljefne površine



- Fleksibilni rubovi koji se šire osiguravaju savršenu završnu obradu na ravnim i reljefnim površinama
- Idealno za nehrđajuće i obojene metale (bakar/mjed)
- Guste lamele poboljšavaju radni učinak i vijek trajanja proizvoda
- Felt Poli diskovi za poliranje dizajnirani su za završno poliranje i doradu
- Bez začepljenja za dosljedan radni učinak
- Kombinirajte s Partsmaster smjesom za poliranje za vrhunsku završnu obradu

## PRIMJENE

Felt Poli diskovi za poliranje namijenjeni su za niz postupaka završnog poliranja, što obično uključuje:

- arhitektonska djela
- oprema za kemijsku i prehrambenu industriju
- proizvodnja piva i pića
- održavanje ureda i zgrada

Diskovi se mogu rabiti na čitavom nizu materijala, kao što su:

- ugljični čelici
- nehrđajući čelik
- aluminij
- bakar ili mjed



# Felt Poli diskovi za poliranje

Izbor diskova za poliranje od filca

## RASPON VELIČINA

Dimenzije	Profil	Veličina zrna	Maksimalna radna brzina
50 x 22,23mm	Ulegnuti centar	Bez abraziva	20 000 o/min (50 m/s)
115 x 22,23mm	Ulegnuti centar	Bez abraziva	11 000 o/min (65 m/s) pri 850 W

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

### ABRAZIV

Bez abraziva

Netkana vlakna

### OPREMA

- Kutna brusilica – disk od 115 mm
- Kutna štapna brusilica – disk od 50 mm

## KOMPLEMENTARNI PRIBOR

- Za savršenu završnu obradu preporučuje se upotreba Felt Poli diskova za poliranje u kombinaciji s Partsmaster smjesom za poliranje.

**NAPOMENA:** S obzirom na to da se Felt Poli disk za poliranje širi tijekom upotrebe diskove od 115 mm potrebno je kombinirati s kutnom brusilicom od 125 mm



Eco Chem d.o.o.  
Kornatska 1  
HR-10000 Zagreb  
Tel.: 01/4647-176; 4622-213  
Fax.: 01/4622-212; 4622-214  
E-mail: [info@eco-chem.hr](mailto:info@eco-chem.hr)  
Web stranica: [www.ncheurope.com](http://www.ncheurope.com)