



Mi podmazujemo više

Cargo Oil AB proizvodi i kupce opskrbljuje širokim assortimanom proizvoda za radionice, industriju proizvodnje i sastavljanja, automobilsku industriju, građevinsku industriju, pomorsku industriju, tiskarsku industriju, dizala, liftove i još mnogo toga.

Nudimo širok assortiman sredstava za čišćenje, sapuna za ruke, sredstava za zaštitu od korozije, apsorpcijskih proizvoda, tekućina za obradu metala, dodatne opreme itd.

Za podrobnije informacije kontaktirajte nas ili posjetite našu internetsku stranicu na poveznicu www.cargo-oil.se

Uvijek nas možete nazvati na broj telefona **+46 31 44 33 11** ili nam svoja pitanja i zahtjeve poslati e-poštom na adresu forfragan@cargo-oil.se

Naše proizvode možete naći diljem svijeta te imamo dugogodišnje iskustvo suradnje s međunarodnim klijentima i prodajnim predstavnicima. Uvijek slušamo vaše želje i zahtjeve te ćemo vam pružiti najbolju moguću uslugu i podršku, bez obzira na to gdje se nalazite i kakve potrebe imate.



Distributer

Eco Chem • Kornatska 1 • HR-10000 Zagreb • Hrvatska
Telefon: +385 1 4647 176 • Adresa e-pošte: info@eco-chem.hr
www.eco-chem.hr



Proizvođač

Cargo Oil AB • Brodalsvägen 5 • SE-433 38 PARTILLE • Švedska
www.cargo-oil.se



Maziva za dizala i liftove

Pregled proizvoda



| Ulica | Tehnička specifikacija | Pakiranje |
|--|---|---|
| Gejd Guard (mazivo za vodilice) Prozirno mazivo za vodilice. Namijenjeno za automatsko kao i za ručno podmazivanje. Kvaliteta prikladna za prehrambenu industriju razreda H1. | ISO razred: 150, 185, 220 Vrsta baznog ulja: Parafinsko Raspont temperatura: od -22 °C do 160 °C Klasifikacija: registrirano kao proizvod razreda H1, ELC* | Spremnik IBC od 1000 litara, bačva od 210 litara, kanta od 20 litara, vrećica u kutiji od 20 ili 5 litara, kantica od 5 ili 1 litre |
| Hydro Lift Hidrauličko ulje za liftove poboljšanog djelovanja i s aditivima bez cinka. Veliki kapacitet opterećenja bez kompresije. | ISO razred: 32, 46, 68 Vrsta baznog ulja: Parafinsko Raspont temperatura: od -38°C do 140°C Klasifikacija: ELC* | Spremnik IBC od 1000 litara, bačva od 210 litara, kanta od 20 litara, vrećica u kutiji od 20 ili 5 litara, kantica od 5 ili 1 litre |
| Bio Lift Ekološko prilagođeno hidrauličko ulje za liftove. | ISO razred: 46 Vrsta baznog ulja: Sintetičko Raspont temperatura: od -45°C do 120°C Klasifikacija: Švedska norma SS155434. ELC* | Spremnik IBC od 1000 litara, bačva od 210 litara, kanta od 20 litara, vrećica u kutiji od 20 ili 5 litara, kantica od 5 ili 1 litre |
| Gear Lift Ulije za zupčanike liftova za iznimno visoki tlak (EP) te za cilindrične zupčanike s kosim zubima i pužni prijenos. | ISO razred: 220, 320, 460 Vrsta baznog ulja: Parafinsko/mineralno Raspont temperatura: od -38°C do 140°C Klasifikacija: ELC* | Spremnik IBC od 1000 litara, bačva od 210 litara, kanta od 20 litara, vrećica u kutiji od 20 ili 5 litara, kantica od 5 ili 1 litre |
| Gear Lift MS Ulije za zupčanike liftova za velika opterećenja. Razvijeno za pužni prijenos ASEA. | ISO razred: 460 Vrsta baznog ulja: Parafinsko/složeno Raspont temperatura: od -3°C do 80°C Klasifikacija: ELC* | Spremnik IBC od 1000 litara, bačva od 210 litara, kanta od 20 litara, vrećica u kutiji od 20 ili 5 litara, kantica od 5 ili 1 litre |
| Synthetic Gear Lift Ulije za zupčanike liftova razvijeno za primjene na visokim temperaturama i duge servisne intervale. | ISO razred: 150, 220, 320, 460 Vrsta baznog ulja: Sintetičko Raspont temperatura: od -22°C do 160°C Klasifikacija: ELC* | Spremnik IBC od 1000 litara, bačva od 210 litara, kanta od 20 litara, vrećica u kutiji od 20 ili 5 litara, kantica od 5 ili 1 litre |
| Synthetic Gear Lift PG Ulije za zupčanike liftova te lančanike. Može izdržati visoke temperature i velika opterećenja. Dugi servisni intervali. Pažnja! Ne mijesati s drugim vrstama ulja! | ISO razred: 150, 220, 320, 460 Vrsta baznog ulja: Poliglikol (sintetičko) Raspont temperatura: od -25°C do 200°C Klasifikacija: ELC* | Spremnik IBC od 1000 litara, bačva od 210 litara, kanta od 20 litara, vrećica u kutiji od 20 ili 5 litara, kantica od 5 ili 1 litre |
| Synthetic Gear Lift Moly Ulije za zupčanike liftova namijenjeno uglavnom za liftove s pužnim pogonom. Može izdržati visoke temperature i velika opterećenja. | ISO razred: 460 Vrsta baznog ulja: Sintetičko Raspont temperatura: od -35°C do 135°C Klasifikacija: ELC* | Spremnik IBC od 1000 litara, bačva od 210 litara, kanta od 20 litara, vrećica u kutiji od 20 ili 5 litara, kantica od 5 ili 1 litre |
| RTKO (ulje za lance pokretnih stepenica) Ulije za lance posebno osmišljeno za pokretnе stepenice. Vrlo dobro prijatna te ima širok raspont radnih temperatura. | ISO razred: 56 Vrsta baznog ulja: Parafinsko Raspont temperatura: od -38°C do 180°C Klasifikacija: ELC* | Spremnik IBC od 1000 litara, bačva od 210 litara, kanta od 20 litara, vrećica u kutiji od 20 ili 5 litara, kantica od 5 ili 1 litre |

| Masti | Tehnička specifikacija | Pakiranje |
|--|---|---|
| Cargo 1000 Univerzalna mast za podmazivanje svih vrsta šasija i ležajeva. | NLGI: 2 Vrsta zgušćivača: Litij, kompleksni spoj Raspont temperatura: od -35°C do 160°C | Baćva od 180 kg, bačva od 50 kg, kanta od 18 kg, standardna kartuša / kartuša LubeShuttle od 0,4 kg |
| Cargo 8000 Mast za podmazivanje za sve vrste središnjeg podmazivanja. Izvrsna za podmazivanje drvenih vodilica. Prikladna je i za pužne te zupčane prijenosne koji se podmazuju mašću. | NLGI: 00 Vrsta zgušćivača: Litij, kompleksni spoj Raspont temperatura: od -35°C do 110°C | Baćva od 180 kg, bačva od 50 kg, kanta od 18 kg, standardna kartuša / kartuša LubeShuttle od 0,4 kg |
| LiftLube Prozirna sintetička mast s PTFE-om. Prikladna za liftove s pužnim pogonom. | NLGI: 2 Vrsta zgušćivača: Sintetički Raspont temperatura: od -43°C do 160°C Klasifikacija: Kvaliteta prikladna za prehrambenu industriju razreda H1. | Baćva od 180 kg, bačva od 50 kg, kanta od 18 kg, standardna kartuša / kartuša LubeShuttle od 0,4 kg |

*Klasifikacija maziva za dizala

| Aerosoli i sredstva za čišćenje | Tehnička specifikacija | Pakiranje |
|--|--|--|
| Cargo Flow med Teflon Biorazgradivo, prodirajuće i višenamjensko mazivo u spreju s teflonom. | Vrsta baznog ulja: Sintetičko Temperaturområde: od -55°C do 253°C Ekološka prilagodenost | Spremnik za aerosol od 500 ml, pumpa od 200 ml, spremnik za aerosol od 150 ml |
| KGFG Spray Mazivo kvalitete prikladne za prehrambenu industriju predviđeno za razne primjene. Stvara vrlo izdržljiv i snažan sloj za podmazivanje vrlo otporn na ispiranje vodom koji može izdržati okruženja s teškim uvjetima. Sastoji se od sintetičkih baznih ulja i vrhunskih zgušćivača. | Proizvod za prehrambenu industriju razreda H1 | Spremnik za aerosol od 400 ml |
| Kaligalv Samozajedljujući zink u spreju koji se može polirati. Obradeni površinski sloj sadrži 95%-tri cink. | | Spremnik za aerosol od 400 ml |
| Lásolja (ulje za brave) Ulije za brave sigurno za okoliš razvijeno za sve vrste brava, šarki itd. | Ekološka prilagodenost | Spremnik za aerosol od 45 ml |
| Strong Clean Sredstvo za odmašćivanje koje se brzo suši i jednostavno upotrebljava. Može se upotrebljavati za čišćenje kočnica i njihovih dijelova. Primjenjivo na većinu ulja, masti, voskova i ljeplila. | | Spremnik za aerosol od 400 ml |
| Elrengöring (Contact Cleaner) Sredstvo za čišćenje kontaktnih površina. Namijenjeno za elektroniku i preciznu mehaničku opremu. Uklanja masti, ulja, prašinu i prijašnjinu. Isprava bez ostavljanja tragova. | Proizvod za prehrambenu industriju razreda A1 | Spremnik za aerosol od 400 ml |
| Star Clean 80 Sredstvo za odmašćivanje na bazi otapala. Osmišljeno za čišćenje vozila, malih motocikala, opreme u radionicama i reduktora. Vrlo blagog mirisa. | Koncentrirano Bez emulgatora Odobreno prema IVL SNV 1975:10 | Baćva od 210 litara, kanta od 20 litara, kantica od 5 litara, kantica od 1 litre |

| Apsorpcionijski proizvodi | Tehnička specifikacija | Pakiranje |
|--|---|---|
| Upijač – samo za ulje/univerzalni Upijajuće krpe za sprječavanje izljeva ulja. Krpe samo za ulje upijaju izljevu na osnovi nafte i odbijaju vodu. Univerzalne krpe također upijaju i vodotopljive proizvode. | 40 x 5 cm Upojna moć: 2-3 litre/krpa | 200 krpa/pakiranje tanke 100 krpa/pakiranje deblje Također dostupno i u römlama |
| Male apsorpcionijskebrane – samo za ulja / univerzalne Apsorpcionijskebrane za organiziranje izljevanja ulja. Upijaju proizvode na bazi otapala te odbijaju vodu. Izrađene su od biorazgradive pjene Sanol™. | 150 cm x 8 cm Ø Kapacitet upijanja: 4 - 5 litara po maloj brani | 20 malih brana po pakiranju |
| Diamix Sorbin Universal/Plus Jedinstveni mineralni apsorpcionijski proizvod prikladan za uklanjanje ulja, goriva i maziva te zapaljivih, toksičnih i kemijski aktivnih tvari (kiselina ili lužina), kao i drugih onečišćivača, s čvrstih površina. | Granulat, Diamix Sorbin Universal – veličina granula: 1,5 mm – 3,0 mm Diamix Sorbin Plus – veličina granula: 0,7 mm – 1,5 mm | Vrećica od 10 litara, kantica od 20 litara |
| Krpe, razne boje | Za sušenje i brišanje. | 10 kg/paket |
| Krpe, bijele pamučne | Za sušenje i brišanje | 10 kg/paket |
| TexBox® Ravne krpe za sušenje i brišanje. Isporučuju se u praktičnoj pop-up kutiji. | Flanel – u boji Pletene – u boji Frotir – bijele Pamučne (platno) | 38 x 38 cm 3,5 kg/kutija |
| Groverett Ove izdržljive maramice rješavaju većinu problema sa vrlo prijavnim rukama, ostavljajući kožu čistom i gлатком. Učinkovito uklanjaju ulja, masti, čađu, boju, katran, tintu i sl. | | 50 maramica/pak |
| Finservett Rješenje za brzo čišćenje lica i ruku. Ugodne teksture i blagog mirisa mente. | | 50 maramica/pak |