

# ČISTAČ D12



Visokoučinkoviti čistač D-12 je snažno lužnato sredstvo na bazi vode s odabranim organskim i anorganskim aditivima.

Osmišljen je za razbijanje i čišćenje čak i najtežih naslaga ulja, masne prljavštine, masti, sapuna, algi, pljesni i mineralnih naslaga.

Može se koristiti za uklanjanje onečišćenja na svim vrstama poliranih i nepoliranih površina, uključujući prirodni kamen kao što su granit, mramor, travertin, pješčenjak, također keramika, teraco, beton, ploče za popločavanje itd.

Idealno za dubinsko čišćenje podnih i zidnih pločica/kamena u industrijskim kuhinjama, tuševima, toplicama, bazenima, šetalištima, pločama za popločavanje itd.

## Primjena:

Visokoučinkoviti čistač D-12 je koncentrirani proizvod i **potrebno ga je razrijediti u vodi**.

Ovisno o stupnju zaprljanja razrijedite proizvod u vodi – preporučeni omjeri od 1:5 do 1:2. Najčešći omjer – 1:4.

Može se nanijeti četkom, brisačem poda, raspršivačem, spužvom, strojem za pranje podova itd.

1. Proizvod nanosite u izdašnom i ravnomjernom sloju po čitavoj površini. Osigurajte ravnomjernu raspodjelu četkanjem i trljanjem nekoliko puta.
2. Površinu je potrebno snažno očetkati četkom ili istrljati spužvom 5-10 sekundi kružnim pokretima.
3. Pripravak ostavite na površini oko 2-3 minute i ponovno snažno očetkajte površinu.
4. Nakon još 2-3 minute uklonite proizvod i prljavštinu usisavačem za mokro usisavanje ili materijalom sa svojstvom upijanja.
5. Temeljito isperite vodom i ponovno je uklonite usisavačem ili materijalom sa svojstvom upijanja.
6. Tvrđokorne mrlje mogu se ukloniti ponavljanjem primjene 2 do 3 puta ili produljenjem vremena kontakta.
7. Ponovite postupak ako je potrebno.
8. Nakon svake primjene isprati područje s puno vode. Bacite svu preostalu otopinu nakon uporabe ili ako je u spremniku vidljivo taloženje sluzi.

U slučaju nepoliranih materijala možda neće biti moguće ukloniti 100 % zaprljanja.

Visokoučinkoviti čistač D-12 može s površina premazanih voskom ukloniti vosak.

Prije primjene preporučujemo ispitati proizvod na manjem i skrivenom dijelu.

**Preporuke:**

- ČISTAČ D-12 je koncentrirani proizvod i **treba ga razrijediti u vodi**.
- Prilikom čišćenja obavezno nosite zaštitnu opremu kao što su zaštitne naočale i rukavice.
- Radove izvodite pri dobrom osvjetljenju.
- Temperatura / vlažnost pri izvođenju radova: do 30 °C / 85 %,
- Proizvod ne smije doći u dodir s materijalima koji nisu otporni na alkalije.

**Upozorenja:**

DRŽATI DALJE OD DOHVATA DJECE I KUĆNIH LJUBIMACA. OPREZ NADRAŽUJUĆI PROIZVOD

Proizvod sadrži: alkohole, C12-15, etoksilirane; natrijev hidroksid.

**Tehničke specifikacije:**

- vodena, bezbojna otopina
- Gustoća približno 1 kg/dm<sup>3</sup>
- pH približno 12,5
- miris karakterističan za deterdžente
- pokrivnost: cca 0,1-0,3 L/m<sup>2</sup>.

Dostupno pakiranje: Boca 1L/5L

**Datum isteka:** Do 36 mjeseci ako se skladišti na temperaturi između >5 °C i <30 °C, u izvornom i neotvorenom spremniku proizvođača. Proizvod je na bazi vode i smrzava se na temperaturama ispod 0 °C.

**Proizvođač:**

CTS Chemistry Sp. z o.o.

ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, Poljska

ured: ul. Okulickiego 19, 05-500 Piaseczno, Poljska

t: +48 22 750 20 66

m: [office@ctschemistry.com](mailto:office@ctschemistry.com)

**Datum izdavanja:**

10. 10. 2022. Izdavanjem ovog lista s tehničkim podacima svi prethodni prestaju važiti.

