

ČISTAČ D-4

Čistač D-4 je snažno kiselo sredstvo na bazi vode s odabranim organskim i anorganskim aditivima.

Osmišljen je za razbijanje i otpuštanje čak i najtežih naslaga, starih mrlja, onečišćenja i mrlja od eflorescencije (cvjetanja betona).

Može se koristiti za uklanjanje kontaminacije na svim vrstama polirane i nepolirane keramike, teraca, industrijskog betona, ploča za popločavanje itd.

Idealno za dubinsko čišćenje podova i zidova u kupaonicama, vlažnim prostorijama, kuhinjama, bazenima, toplicama, parkiralištima, šetalištima, stazama i prilazima, za unutarnju i vanjsku uporabu na novim i starim površinama.

Primjena:

Visokoučinkoviti čistač D-4 je koncentrirani proizvod i **potrebno ga je razrijediti u vodi.**

Odredite omjer razrjeđivanja ovisno o razini i vrsti onečišćenja. Preporučuje se omjer 1:5 do 1:1.

Ovisno o stupnju zaprljanja razrijedite proizvod u vodi – preporučeni omjeri od 1:5 do 1:2.

Najčešći omjer – 1:4. Za glazirane i polirane pločice – 1:4, 1:5.

Može se nanijeti četkom, brisačem poda, raspršivačem, spužvom, strojem za pranje podova itd.

1. Vodom isperite područje koje treba očistiti i pričekajte 2-3 minute.
2. Proizvod nanosite u izdašnom i ravnomjernom sloju po čitavoj površini. Osigurajte ravnomjernu raspodjelu četkanjem i trljanjem nekoliko puta. Površinu je potrebno snažno očetkati četkom ili istrljati spužvom 5-10 sekundi kružnim pokretima.
3. Pripravak ostavite na površini oko 2-3 minute i ponovno snažno očetkajte površinu. Nakon još 2-3 minute uklonite proizvod i prljavštinu usisavačem za mokro usisavanje ili materijalom sa svojstvom upijanja, temeljito isperite vodom i ponovno obrišite. Provjerite je li površina pravilno očišćena. Ponovite postupak ako je potrebno.
4. Tvrdekorne mrlje mogu se ukloniti ponavljanjem primjene 2 do 3 puta ili produljenjem vremena kontakta.
5. Nakon svake primjene isprati područje s puno vode.

Prije primjene preporučujemo ispitati proizvod na manjem i skrivenom dijelu.



Preporuke:

- D-4 je koncentrirani proizvod i potrebno ga je razrijediti u vodi.
- Prilikom čišćenja obavezno nosite zaštitnu opremu kao što su zaštitne naočale i rukavice.
- Radove izvodite pri dobrom osvjetljenju.
- Temperatura/vlažnost pri izvođenju radova: do 30 °C / 85 %.
- Visokoučinkoviti čistač D-4 ne smije doći u dodir s metalnim površinama, galvanskim i soboslikarskim premazima, žbukom i drugim površinama od materijala koji apsorbiraju vodu i vodene otopine.

Upozorenja:

DRŽATI DALJE OD DOHVATA DJECE I KUĆNIH LJUBIMACA. OPREZ NADRAŽUJUĆI PROIZVOD

Proizvod sadrži: alkohole, C12-15, etoksilirane; amonijev hidrofluorid.

Tehničke specifikacije:

- vodena, bezbojna otopina
- gustoća približno 1 kg/dm³
- pH približno 4,5
- miris karakterističan za deterdžente
- pokrivnost: cca 0,1-0,3 L/m².

Dostupno pakiranje: 1L/5L

Datum isteka: Do 36 mjeseci ako se skladišti na temperaturi između >5 °C i <30 °C, u izvornom i neotvorenom spremniku proizvođača. Proizvod je na bazi vode i smrzava se na temperaturama ispod 0 °C.

Proizvođač:

CTS Chemistry Sp. z o.o.
ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, Poljska
biuro: ul. Okulickiego 19, 05-500 Piaseczno, Poljska
t: +48 22 750 20 66
m: office@ctschemistry.com

Datum izdavanja:

10. 10. 2022. Izdavanjem ovog lista s tehničkim podacima svi prethodni prestaju važiti.

