

SREDSTVO ZA UKLANJANJE MRLJA OD ULJA- OL-1

Pripravak na bazi vode s visokim alkalnim pH, proizveden na temelju odabranih tenzida s dodatkom organskog otapala.

Vrlo učinkovit pripravak za uklanjanje svježih i starih mrlja od ulja, masti i drugih naftnih tvari.

Brzo i temeljito uklanja svježe i stare mrlje od ulja.
Čuva izvornu boju površine.

Područje primjene:

Parkirališta, garaže, prilazi, pločnici.

- kamen za popločavanje
- beton
- teraco
- granit
- mramor
- travertin
- pločice
- klinker
- terakota.

Proizvod se može koristiti samo na otvorenom.

Pripravak se proizvodi u verziji spremnoj za uporabu.

Ne razrjeđivati.

ZBOG PRIRODE PROIZVODA, PRIJE OTVARANJA PAKIRANJA NEKOLIKO PUTA PROTRESITE.



PRIMJENA:

1. Dobro protresite prije uporabe.
2. Zaštitite područja koja nećete čistiti pomoću prekrivača od materijala otpornog na ulje.
3. Nanesite OL sredstvo za uklanjanje mrlja mekim kistom, četkom itd. na površinu koju želite očistiti.
4. Tretiranu površinu potrebno je nakon nanošenja snažno četkati kistom ili četkom 5-10 sekundi kružnim pokretima.
5. Pripravak ostavite na površini oko 2-3 minute, ne dopustite da se osuši i ponovno snažno očetkajte površinu.
6. Nakon još 2-3 minute uklonite pripravak i prljavštinu materijalom sa svojstvom upijanja.
7. Ako konačni rezultat nije u potpunosti zadovoljavajući, ponovite još 2-3 puta postupak nanošenja proizvoda kao što je gore opisano.
8. Po završetku radova temeljito isperite očišćena područja vodom.

PREPORUKE:

Prije primjene preporučujemo ispitati proizvod na manjem, skrivenom dijelu.

- Prilikom čišćenja obavezno nosite zaštitnu opremu kao što su zaštitne naočale i rukavice.
- Radove izvodite pri dobrom osvjetljenju.
- Pripravak OL ne smije doći u dodir s materijalima koji nisu otporni na alkalije.
- Uzrokuje iritaciju kože i očiju. Dugotrajan kontakt može uzrokovati oštećenje očiju/kože.

Nemojte primjenjivati tijekom kiše ili mraza niti kada je temperatura zraka i površine <10 °C ili >30 °C.

Ove informacije predstavljaju temeljne smjernice za primjenu proizvoda i ne oslobađaju korisnika obveze da radove obavlja u skladu s načelima građevinarstva, smjernicama za zaštitu te zdravstvenim i sigurnosnim propisima.

UPOZORENJA:

DRŽATI DALJE OD DOHVATA DJECE I KUĆNIH LJUBIMACA. OPREZ NADRAŽUJUĆI PROIZVOD

Proizvod sadrži: toluen; kalijev hidroksid.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- gustoća proizvoda: približno 1 kg/dm³
- vodena, bezbojna otopina
- pH: približno 13
- pokrivenost: cca 0,1-0,3 L/m²
- karakterističan miris, tipičan za otapala.

Dostupno pakiranje: kantica 1L

Datum isteka: Do 36 mjeseci ako se skladišti na temperaturi između >5 °C i <30 °C, u izvornom i neotvorenom spremniku proizvođača. Proizvod je na bazi vode i smrzava se na temperaturama ispod 0 °C.

PROIZVOĐAČ:

CTS Chemistry Sp. z o.o.
ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, Poljska
ured: ul. Okulickiego 19, 05-500 Piaseczno, Poljska
t: +48 22 750 20 66
m: office@ctschemistry.com

Datum izdavanja:

10. 10. 2019. Izdavanjem ovog lista s tehničkim podacima svi prethodni prestaju važiti.

